

MACHINE	SLITTER 4							
DESCRIPTION	3/8" X 72"							
PRODUIT	ACIER ROULÉ À CHAUD							
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ							
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ							
	ACIER GALVANIZÉ							
LIMITE ÉLASTIQUE	0.375" @ 70 000 PSI							
CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE	MIN.	MAX.						
POIDS BOBINE		76 000						
ÉPAISSEUR	0.055	0.375						
LARGEUR	19.000	72.000						
DIAMÈTRE INT.	20.000	30.000						
DIAMÈTRE EXT.	38.000	77.000						
CAPACITÉ REFENTE @ 70 KSI	0.060	0.075	0.105	0.125	0.160	0.187	0.280	0.375
72"	22	18	14	12	10	8	6	3
60"	18	16	12	10	8	6	4	2
48"	16	14	10	8	6	4	3	2
36"	12	12	8	6	4	2	2	1
CARACTÉRISTIQUES	2 TÊTES DE REFENTE À INJECTION							
	HACHOIRS ROTATIFS DE REBUT							

LIMITE DE REFENTE	MIN.	MAX.
LARGEUR	1.250	72.000
REBUT REQUIS	0.500	3.000