

<b>MACHINE</b>	SLITTER 5	
<b>DESCRIPTION</b>	3/8" X 72"	
<b>PRODUIT</b>	ACIER ROULÉ À CHAUD	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ	
	ACIER GALVANIZÉ	
<b>LIMITE ÉLASTIQUE</b>	0.375" @ 95 000 PSI	
<b>CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE</b>	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>
<b>POIDS BOBINE</b>		76 000
<b>ÉPAISSEUR</b>	0.055	0.375
<b>LARGEUR</b>	23.000	72.000
<b>DIAMÈTRE INT.</b>	20.000	30.000
<b>DIAMÈTRE EXT.</b>	42.000	85.000

  

<b>LIMITE DE REFENTE</b>	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>
<b>LARGEUR</b>	2.500	72.000
<b>REBUT REQUIS</b>	0.500	3.000

  

<b>CAPACITÉ REFENTE @ 95 KSI</b>	<b>0.060</b>	<b>0.075</b>	<b>0.105</b>	<b>0.125</b>	<b>0.160</b>	<b>0.187</b>	<b>0.280</b>	<b>0.375</b>
<b>72"</b>	22	18	15	13	11	10	8	7
<b>60"</b>	20	16	13	12	11	9	7	6
<b>48"</b>	18	15	12	11	9	8	7	5
<b>36"</b>	16	14	11	10	8	7	6	5

  

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	1 TÊTE DE REFENTE AVEC 4 BRANCHES DE MONTAGE
	STATION DE CERCLAGE DES BOBINES HORS-LIGNE
	HACHOIRS ROTATIFS DE REBUT