6001, rue Irwin, Lasalle, Quebec H8N 1A1

| | |
|---|---|
| **MACHINE** | TEMPER MILL |
| **DESCRIPTION** | 5/8" X 72" |
| **PRODUIT** | ACIER ROULÉ À CHAUD |
| | ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ |
| | ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ |
| | ACIER GALVANIZÉ |
| | |
| | |
| | |
| **LIMITE ÉLASTIQUE** | 0.625" @ 80 000 PSI |

| **CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE** | **MIN.** | **MAX.** |
|---|---|---|
| **POIDS BOBINE** | | 76 000 |
| **ÉPAISSEUR** | 0.055 | 0.625 |
| **LARGEUR** | 24.000 | 73.000 |
| **DIAMÈTRE INT.** | 20.000 | 30.000 |
| **DIAMÈTRE EXT.** | 36.000 | 82.000 |

| **CAPACITÉ PRODUCTION** | **MIN.** | **MAX.** |
|---|---|---|
| **LONGUEUR** | 48.000 | 688.000 |
| **TOL. LONGUEUR** | 0.063 | |
| **TOL. LARGEUR** | | |
| **TOL. ÉQUERRE** | 0.250 | |

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES** | CISAILLE ROTATIVE POUR COUPE EN MOUVEMENT |
| | ÉCROUISSAGE EN LIGNE POUR ÉLIMINATION DE LA MÉMOIRE DE L'ACIER |
| | 2 NIVELEURS D'ACIER EN LIGNE (FEUILLE ET PLAQUE) |
| | SYSTÈME D'IMPRESSION SUR ACIER ROULÉ À CHAUD |
| | SYSTÈME DE BROSSES POUR DÉLOGER LA CALAMINE |
| | |