

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MACHINE | SLITTER 2 | | | | | | | |
| DESCRIPTION | 10GA X 60" | | | | | | | |
| PRODUIT | ACIER ROULÉ À FROID | | | | | | | |
| | ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ | | | | | | | |
| | ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ | | | | | | | |
| | ACIER GALVANIZÉ | | | | | | | |
| | ACIER GALVANNEAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LIMITE ÉLASTIQUE | 0.140" @ 50 000 PSI | | | | | | | |
| CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE | MIN. | MAX. | | | | | | |
| POIDS BOBINE | | 55 000 | | | | | | |
| ÉPAISSEUR | 0.012 | 0.140 | | | | | | |
| LARGEUR | 1.500 | 60.000 | | | | | | |
| DIAMÈTRE INT. | 20.000 | 24.000 | | | | | | |
| DIAMÈTRE EXT. | 24.000 | 76.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CAPACITÉ REFENTE @ 50 KSI | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.060 | 0.075 | 0.105 | 0.140 |
| 60" | 24 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| CARACTÉRISTIQUES | SUR-CAPACITÉ DE REFENTE SUR DEMANDE AVEC DOUBLE PASSE (REBUT MIN. DIFFÉRENT) | | | | | | | |
| | 2 TÊTES DE REFENTE | | | | | | | |
| | ENROULEURS DE REBUT | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |