

MACHINE	SLITTER 4	
DESCRIPTION	3/8" X 72"	
PRODUIT	ACIER ROULÉ À CHAUD	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ	
	ACIER GALVANIZÉ	
LIMITE ÉLASTIQUE	0.375" @ 70 000 PSI	
CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE	MIN.	MAX.
POIDS BOBINE		76 000
ÉPAISSEUR	0.055	0.375
LARGEUR	19.000	72.000
DIAMÈTRE INT.	20.000	30.000
DIAMÈTRE EXT.	38.000	77.000

LIMITE DE REFENTE	MIN.	MAX.
LARGEUR	1.250	72.000
REBUT REQUIS	0.500	3.000

CAPACITÉ REFENTE @ 70 KSI	0.060	0.075	0.105	0.125	0.160	0.187	0.280	0.375
72"	22	18	14	12	10	8	6	3
60"	18	16	12	10	8	6	4	2
48"	16	14	10	8	6	4	3	2
36"	12	12	8	6	4	2	2	1

CARACTÉRISTIQUES	2 TÊTES DE REFENTE À INJECTION
	HACHOIRS ROTATIFS DE REBUT