

MACHINE	SLITTER 5	
DESCRIPTION	3/8" X 72"	
PRODUIT	ACIER ROULÉ À CHAUD	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET HUILÉ	
	ACIER ROULÉ À CHAUD DÉCAPÉ ET SECHÉ	
	ACIER GALVANIZÉ	
LIMITE ÉLASTIQUE	0.375" @ 95 000 PSI	
CAPACITÉ BOBINE MAÎTRESSE	MIN.	MAX.
POIDS BOBINE		76 000
ÉPAISSEUR	0.055	0.375
LARGEUR	23.000	72.000
DIAMÈTRE INT.	20.000	30.000
DIAMÈTRE EXT.	42.000	85.000

LIMITE DE REFENTE	MIN.	MAX.
LARGEUR	2.500	72.000
REBUT REQUIS	0.500	3.000

CAPACITÉ REFENTE @ 95 KSI	0.060	0.075	0.105	0.125	0.160	0.187	0.280	0.375
72"	22	18	15	13	11	10	8	7
60"	20	16	13	12	11	9	7	6
48"	18	15	12	11	9	8	7	5
36"	16	14	11	10	8	7	6	5

CARACTÉRISTIQUES	1 TÊTE DE REFENTE AVEC 4 BRANCHES DE MONTAGE
	STATION DE CERCLAGE DES BOBINES HORS-LIGNE
	HACHOIRS ROTATIFS DE REBUT