

Machine	Pro Eco 2
Description	0,150" X 62"
Produit	<p>Acier laminé à froid</p> <p>Acier laminé à chaud décapé et huilé</p> <p>Acier laminé à chaud décapé et séché</p> <p>Acier galvanisé</p> <p>Acier galvanneal</p> <p>Acier laminé à froid tout dur</p> <p>Acier laminé à chaud</p> <p>Aluminium</p>

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • le matériau peut être traité avec les chutes • cisaille à l'entrée et à la sortie • Veuillez nous consulter pour la refente, la coupe latérale or l'emballage en dehors des spécifications.
-------------------------	---

Limite élastique	0,150" @ 90,000 PSI
-------------------------	---------------------

Capacité Refente	0,020	0,080	0,120	0,150
50-60 KSI résistance à la traction	22	15	8	4
60-70 KSI résistance à la traction	18	12	7	3
70-80 KSI résistance à la traction	14	9	6	2
80-90 KSI résistance à la traction	10	6	5	2

Capacité bobine maîtresse	Min.	Max.
Poids bobine	—	60,000
Épaisseur	0,020	0,150
Largeur	5,000	62,000
Diamètre int.	20,000	24,000
Diamètre ext.	30,000	72,000

Limite De Refente		
Largeur	0,500	61,500
Rebut requis	0,375	1,000