

Machine

Athader

Description

0,280" X 72"

Produit

Acier laminé à froid
Acier laminé à chaud décapé et huilé
Acier laminé à chaud décapé et séché
Acier galvanisé
Acier galvanneal
Acier laminé à froid tout dur
Acier laminé à chaud
Aluminium

Limite élastique

0,375" @ 90,000 PSI

Capacité refente @ 95 KSI	0,060	0,075	0,105	0,125	0,160	0,187	0,280
72"	22	18	15	13	11	10	8
60"	20	16	13	12	11	9	7
48"	18	15	12	11	9	8	7
36"	16	14	11	10	8	7	6

Caractéristiques

- 1 tête de refente avec 4 branches de montage
- Machine à planer le métal pour faibles corrections du métal
- Veuillez nous consulter pour la refente, la coupe latérale or l'emballage en dehors des spécifications.
- Station de cerclage des bobines hors-ligne
- Cisaille à l'entrée et à la sortie

Capacité bobine maîtresse **Min.** **Max.**

Poids bobine	—	76,000
Épaisseur	0,055	0,280
Largeur	23,000	72,000
Diamètre int.	20,000	30,000
Diamètre ext.	42,000	85,000

Limite de refente

Largeur	2,500	72,000
Rebut requis	0,500	3,000

